



**“Erweitern Sie den
Einsatzbereich Ihrer
Basismaschine mit dem
Fällgreifer GMT 035”**

FÄLLGREIFER GMT 035



Der Fällgreifer lässt sich ohne technische Anpassungen an jeden Kran mit normalen Holzgreifer montieren.

Ein einfaches, effizientes System für unsere Kunden, ohne zusätzliche Hydraulikschläuche und/oder elektrische Steuerung.



Die Vorteile des Fällgreifers GMT 035:

- Erweitert den Einsatzbereich Ihrer Basismaschine
- Schneller Arbeitsgang, also gut einsetzbar entlang Straßen, Eisenbahnen, Wasserstraßen und in Parks
- Dank dem Sägeschnitt kein Stamm- und Wurzelschaden
- Sicheres und effizientes Pflegen und Entfernen von Bäumen



**“Sicheres und effizientes Pflegen
und Entfernen von Bäumen”**

FÄLLGREIFER GMT 035

Technische Daten

Abmessungen

Max. Greiferöffnung	850 mm
Max. Breite geöffnet	950 mm
Min. Breite geschlossen	700 mm
Höhe in Fällposition	630 mm
Höhe in Ladeposition	520 mm
Gewicht	ca. 225 kg

Hydraulik

Minimaler Ölbedarf	40 l/min
Arbeitsdruck	180 bis 250 bar

Säge

Schwertlänge	450 mm
Sägekette	2 mm 404" 58 Treibglieder
Max. Fälldurchmesser	350 mm
Inhalt Kettenöltank	2 ltr
Sägemotor	10 cc



Gierkink Machine Techniek BV

Kapelweg 44

7134 RJ Vragender

Niederlande

Tel +31 544 - 370315

Fax +31 544 - 370316

www.gierkinkmt.nl

info@gierkinkmt.nl